



DEPARTAMENTO “SEGURIDAD OPERACIONAL”
 “SUBDEPARTAMENTO “LICENCIAS”

“PIPER PA32 CHEROKEE SIX 300-E”

CC-MBC

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

FECHA : _____

A. LIMITACIONES DE OPERACIÓN

1.- Limitaciones de Velocidad en MPH	
Va	
Vne	
Vfe	
Vs	
Vso	
Vx	
Vy	
Vr	
Vapp (Flap Abajo)	
Vplaneo	
Max viento cruzado	

4.- Motor (Potencia Máxima Continua)	
Limitaciones Operativas de Motor	
Razón HP o BHP	
Máximas RPM	
Temperatura de aceite (°F)	
Máxima	
Mínima	
Presión de aceite (PSI)	
Máxima	
Mínima	

2.- Combustible (U.S. GAL)	
Tipo a Utilizar	
Capacidad Total	
Capacidad Usable	

5.- Limites de maniobras (Cat Normal)	
MANIOBRAS	MPH
Spin (Flaps UP)	
Escarpados	
Ocho Flojo	
Chandela	

3.- Pesos (LBS)	
Máximo de Despegue	
Máximo de Equipaje	

B. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA INMEDIATA

1. FALLA DE MOTOR DURANTE LA CARRERA DE DESPEGUE

Acelerador _____

Frenos _____

Flaps _____

Mezcla _____

Magnetos _____

Master _____

2. FALLA DE MOTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL DESPEGUE

Velocidad _____

Mezcla _____

Válvula Selectora de Comb. _____

Magnetos _____

Flaps _____

Master _____

3. FALLA DE MOTOR DURANTE EL VUELO

Velocidad _____

Aire alterno _____

Estanque mas lleno _____

Mezcla _____

Magnetos _____

Primer _____

4. FUEGO DURANTE LA PARTIDA EN TIERRA

Arranque _____

Si el Motor enciende en la partida:

Acelerador _____

Mezcla _____

Si el Motor no enciende en la partida:

Acelerador _____

Mezcla _____

Arranque _____

Extintor de fuego _____

Master _____

Magnetos _____

Válvula Selectora de Comb. _____

Fuego _____

Daños por fuego _____

5. FUEGO DE MOTOR EN VUELO

Mezcla _____

Válvula Selectora de Comb. _____

Master _____

Ventilaciones de Aire y Cabina _____

Velocidad _____

Aterrizaje Forzoso _____

6. ATERRIZAJE FORZOSO

Velocidad flaps arriba

Velocidad Flaps abajo

Mezcla

Válvula Selectora de Comb.

Magnetos

Flaps

Master

Puertas

Contacto con el terreno

Frenos
