



ROBINSON R44 RAVEN II
CC-CBV

A. LIMITACIONES DE OPERACIÓN:

1. LIMITACIONES (KIAS):

Vne (Power On):

Vy:

Vne: Autorrotación

Vne: puertas removidas

2. COMBUSTIBLE (LTS):

Tipo a Utilizar:

Capacidad total:

Capacidad Usable:

3. PESOS (KGS):

Máximo TAKE OFF: :

Mínimo para vuelo: :

4. Límites del rotor

Con potencia

Máximo:

Mínimo:

Sin potencia

Máximo:

Mínimo:

5. Limitaciones de Operaciones:

Maxima potencia motor:

Maxima temperatura motor:

Maxima temperatura de aceite:

Maxima Cantidad de aceite:

6. Limitaciones de Altitud:

Maxima de operación:

Maxima Altitud AGL:

B. EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN:

1. Falla de motor durante el despegue bajo 8 Ft.

Pedal derecho:

Aeronave:

Colectivo:

2. Falla de motor sobre 500 pies

Colectivo:

Velocidad:

Si no es posible reencendido:

Cíclico:

Colectivo:

Una vez estabilizado en tierra

Colectivo:

C. . Perdida del rotor de cola en vuelo traslacional

Síntoma:

Acción a Tomar:

Cíclico:

Acelerador:

Colectivo:

D. Falla en el rotor de cola en hover

1.-Colectivo:

2.-Calefacción:

3.-Ventilación de la cabina:

4.-Si no se apaga el motor:

5.-Si se apaga el motor:

6.-Master Switch:

E. Incendio Electrico

Master switch:

Alternador:

Acción a tomar:

Fuego:

Falla hidráulica:

Síntoma:

Acción a tomar:

Switch hyd:

Si no se restablece: